




DIVE LIFT - 72600

Patented



INSTRUCTION MANUAL WARNING FOR USE

1. COPYRIGHT	3
2. FOREWORD, RELEVANT TO SAFETY AND WARRANTY	3
3. OFFICIALS LANGUAGES AND TRANSLATIONS	3
4. DOCUMENT STRUCTURE AND SIGNS ADOPTED.....	3
5. PACKAGE CONTENT	4
6. DESCRIPTION AND OPERATING PRINCIPLE	4
6.1. OPERATING PRINCIPLE	4
6.2. PART DESCRIPTION	4
7. INTENDED USE.....	5
8. SAFETY INFORMATION.....	5
9. PRE-CHECKS - BEFORE USE	6
10. USE	6
10.1. DPV - DIVER CONNECTION.....	6
11. MAINTENANCE	8
11.1. CONTACT TECHNICAL ASSISTANCE.....	8
12. STORAGE.....	8
13. DATA SHEET.....	8
14. WARRANTY.....	8
15. REACH.....	9
16. DISPOSAL AND SCRAPPING	9
17. QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001	9
18. ENVIRONMENTAL CERTIFICATION ISO14001	9
19. LOCAL DISTRIBUTOR.....	10
20. DOCUMENT HISTORY	10

1. COPYRIGHT

Copyright – SUEX S.r.l., 2025

All rights reserved. No part of this publication can be reproduced and distributed by any method, mechanical or electronic, without the written permission of SUEX S.r.l., via Roma 261/35 31020 Villorba (TV) Italy.

2. FOREWORD, RELEVANT TO SAFETY AND WARRANTY

This user manual is designed for individuals operating DPV SUEX devices. It provides essential information to ensure safe usage and to maintain the optimal functionality of the product throughout its entire life cycle.

Users are required to thoroughly review this manual, as well as the specific manual for the scooter in use, prior to operating the Dive Lift 72600. Adherence to the instructions within this document is essential, as it outlines crucial safety precautions, warnings, and guidance on the correct handling of the vehicle, all of which are relevant to the product's warranty.

This manual is not intended to replace formal diving training. Improper use of the Dive Lift may compromise safety, resulting in potential injury, fatality, or loss. **SUEX S.r.l. assumes no liability for injury, fatality, and/or loss resulting from improper use of this device.



BEFORE using the Dive Lift, please read this leaflet carefully.

3. OFFICIALS LANGUAGES AND TRANSLATIONS

The SUEX Manuals are released exclusively in Italian and English. In the event of a dispute, these versions are the legal reference only.

The local distributor may request authorization from SUEX for the execution of translations in different languages subject to the authorization of the relevant company regulations.

4. DOCUMENT STRUCTURE AND SIGNS ADOPTED

This manual describes and takes care of the aspects necessary for the correct use and perfect functioning of the Dive lift - 72600.

The manual is divided into several sections.

Each section contains, if necessary, sub-sections devoted to all the details necessary for the correct interpretation of the actions to be carried out.

When useful, drawings or diagrams are provided for illustrative purposes, to allow correct identification of the parts and actions to be performed.

Pay special attention to the hazard signs in this manual. There are 3 levels of hazard signs:



DANGER!

This sign is a warning that failure of the user to adhere to the described operations will expose him to health hazards that may lead to serious or permanent harm.



WARNING!

This sign is a warning that failure of the user to adhere to the described operations will expose him to possible health hazards that shall not, however, lead to serious or permanent harm.



CAUTION!

This sign is a warning that failure of the user to adhere to the described operations may lead to damage of the product.



It points out an operative procedure, a condition etc.

Copyrights for this manual belong exclusively to SUEX s.r.l. Reproduction of this document, in part or in whole, is forbidden without SUEX SRL written authorization.

5. PACKAGE CONTENT




Fig.1 – Package contents

6. DESCRIPTION AND OPERATING PRINCIPLE

6.1. OPERATING PRINCIPLE

The Dive Lift 72600 (patented by SUEX s.r.l.) is engineered to create a dynamic connection between the diver and the Suex DPV (Diver Propulsion Vehicle), enhancing flexibility and safety during dives.

Inspired by the ski lift concept, the Dive Lift features a floating plate that replaces the traditional harness, streamlining the towing process. Its ergonomic design, combined with two eyelets for secure attachment to the DPV, enables safe and comfortable towing, significantly improving diving efficiency and comfort.

The Dive Lift is compatible with all DPV models in the SUEX range.

6.2. PART DESCRIPTION

The Dive Lift is composed of a support base (B), secured to a webbing with attachment points located at each end (A and C). These attachment points enable a secure connection to the underwater scooter.




Fig.2 - Part description

7. INTENDED USE

The Dive Lift is designed to enable the diver to be towed directly behind the SUEX DPV, providing a secure and stable anchor point through its support base, which is connected to webbing with attachment points at each end. These attachment points offer a streamlined connection to the diving scooter, allowing for easy maneuverability.

The quick-release feature enhances operational flexibility by allowing divers to seamlessly disengage from the scooter, enabling smooth exchanges between divers. This functionality promotes efficient equipment management, enhances teamwork, and allows divers to adapt swiftly to varying underwater conditions.

The Dive Lift is designed exclusively for the specific use described above. Any use or operation not in accordance with the instructions outlined in this document:



- must be regarded as inappropriate and potentially **DANGEROUS**.

- may lead to product damage, potentially compromising its technical performance and safety features.



WARNING: The Dive Lift must **NOT** be used in combination with speed-controlled devices (Cruise Control) to prevent potential loss of control over the vehicle and the risk of losing the device.



The Dive lift is **NOT** a lifting accessory and **MUST NOT** be used to hoist any objects, or people.



Use the Dive lift **ONLY** in diving, **NOT** in air.

8. SAFETY INFORMATION



The Dive Lift is specifically designed, constructed, and tested to withstand only the pulling force generated in water by the DPV's propulsive thrust toward the diver.



The Dive lift is **NOT** a personal safety device and **MUST NOT** be used either to secure the diver to objects or to hoist the diver.



The Dive lift is **NOT** a lifting accessory and **MUST NOT** be used to hoist any object or person.



The Dive Lift is intended for single use—strictly between one diver and one vehicle. It must **NOT** be used in series, as connecting multiple devices may compromise the reliability of the connection.



The use of the Dive lift by minors is strictly forbidden.

9. PRE-CHECKS - BEFORE USE

Before use, the Dive lift must be inspected, checking the following:

- Webbing Integrity: If there is any visible damage or irregularity, the Dive Lift must be decommissioned and taken out of service.
- Eyelet Integrity: If any irregularities or damage are observed, the Dive Lift must be replaced.
- Plate Integrity: In the event of damage or evident wear, the Dive Lift must be decommissioned and no longer used.

10. USE


10.1. DPV - DIVER CONNECTION

OUT OF WATER - IN AIR

Attach the tow line supplied to the scooter in use (see instructions in the DPV User Manual), or use the Smart Lock (item no. 72409), available as an accessory, to secure a carabiner to which the Dive Lift can be attached.

IN WATER

Hook the carabiner of the tow line onto the end of the Dive lift webbing



It is suggested that the rounded side be placed in contact with the diver.

Fig.3 - Rounded side





Fig.4 - Scooter connection - The type of carabiner is only representative.

Slide the Dive lift between the diver's legs and hold it firmly.



CAUTION

It must be the diver's responsibility to hold the Dive lift with his legs to avoid losing the Scooter!



CAUTION

The connection to Dive lift must be made underwater!



NOTE!

The material used in the construction of the Dive lift system is characterized by positive buoyancy, meaning it has a lower density than water, allowing it to automatically rise to the surface. This property facilitates the retrieval of the device once released into the water, minimizing the need for complex interventions or additional equipment for recovery.

11. MAINTENANCE

AT THE END OF EACH USE, the Dive lift must be thoroughly cleaned:

- Rinse: Immerse in fresh water immediately after use for at least 30 minutes.
- Dry: Allow to air dry at room temperature.
- Storage: Store in a dry location, away from sharp or pointed objects, and keep clear of heat sources or open flames.

11.1. CONTACT TECHNICAL ASSISTANCE

The technical assistance of Suex s.r.l. is available to answer any of your request:

SUEX s.r.l. - Submarine Exploration
Via Roma, 261/35
31020 VILLORBA – TV – ITALY
Phone: +39 0422-444849
support@suex.it

For anything not provided for in this manual, reference is made for affinity with the provisions of the Italian civil code while for any disputes it will be competent the Forum of Treviso.

12. STORAGE

Dive lift storage must take place:

- After thoroughly drying it,
- away from possible contact with sharp or pointed elements (which could damage textile parts);
- away from open flames or heat sources.

13. DATA SHEET

DESCRIPTION	U.M. (SI)	DATA
Length	mm	440
Width (diameter)	mm	200
Eyelet width	mm	62
Weight	Kg	0,170
Maximum capacity	Kg	50
Maximum working depth	m	101
Colour	-	Black - Orange

14. WARRANTY

Transport and packaging costs to or from the premises of SUEX S.r.l. from non-EU countries are borne by the purchaser.

The product is guaranteed against manufacturing defects for a period of 2 years (1 year if for professional use), starting from the date of purchase proven by the sales documentation. The following circumstances constitute exclusions from the guarantee:

- Non-compliant Use: Any use not intended or outlined in this manual.
- Negligence or Unauthorized Modifications: Any repair, modification, or attempt thereof by personnel not expressly authorized by SUEX S.r.l. that compromises proper functionality or prevents adequate inspection and testing for warranty validation.
- Temporary Rentals: Products rented on a short-term basis.
- Surface Scratches or Damage: Scratches or superficial damage resulting from normal product use.
- Normal Wear and Tear: Wear, deterioration, or degradation occurring through regular use.
- Transport or Accident Damage: Any damage resulting from transportation, dropping, or accidents.
- Non-Original Spare Parts: Use of spare parts that are not original or not approved by SUEX S.r.l.

Use only original Suex components.

Any damage/loss caused by the use of non-original parts or parts not approved by Suex voids Suex's warranty.

DISCLAIMER OF LIABILITY: SUEX DISCLAIMS ALL LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES and assumes no liability for any loss or damage suffered by any person as a result of the use or misuse of the product with non-original or non-Suez approved parts.

SUEX assumes no responsibility for any loss or damage incurred as a result of misuse or abuse of the products with non-original or non-Suex approved parts.

15. REACH

With reference to regulation REACH (protection of human health and the environment from the risks that can be posed by chemicals) SUEX declares that the subject of this manual DOES NOT CONTAIN neither releases ANY substance listed under the Annex XVII to REACH. No restrictions applies in the framework of REACH and the previous legislation, Directive 76/769/EEC).

16. DISPOSAL AND SCRAPPING

The product is partially made from recyclable materials. At the end of its life cycle, or when it can no longer be used safely, the product must be scrapped.

To ensure it is unusable, cut the textile webbing at the base of the eyelets. Disassemble the product into its individual components and dispose of each part according to appropriate recycling guidelines: plastics should be sorted for separate collection, while the base should be disposed of in general waste.



17. QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001



SUEX s.r.l. has obtained the certification of its Quality Management System according to the ISO 9001:2015 standard.

Certified and audited by SGS ITALIA (SGQ N° 0015 A), certificate number IT19/1218.

18. ENVIRONMENTAL CERTIFICATION ISO14001



SUEX s.r.l. has achieved the certification of its Environmental Management System according to the ISO 14001: 2015 standard as it aims to continuously improve its performance by minimizing the environmental impacts deriving from the performance of its activities and empowering and involving staff on environmental protection issues.

Certified and audited by SGS ITALIA (SGA N° 0007 D), certificate number IT20/0702.

19. LOCAL DISTRIBUTOR

For additional information please contact the manufacturer or local distributor.
Space reserved for the local distributor to include contact detail.


20. DOCUMENT HISTORY

REVISION	DATE	CODE
Rev.00	22/01/2025	72600



DIVE LIFT - 72600

Brevettato



**MANUALE ISTRUZIONI
AVVERTENZE PER L'USO**

1. DIRITTI DI COPYRIGHT	3
2. PREMESSA RILEVANTE AI FINI DELLA SICUREZZA E DELLA GARANZIA	3
3. LINGUE UFFICIALI E TRADUZIONI	3
4. ORGANIZZAZIONE DEL MANUALE, SIMBOLOGIA E ASPETTI GENERALI DI SICUREZZA.....	3
5. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	4
6. DESCRIZIONE E PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO.....	4
6.1. PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO	4
6.2. DESCRIZIONE DELLE PARTI.....	4
7. USO PREVISTO.....	5
8. INFORMAZIONI DI SICUREZZA	6
9. CONTROLLI PRELIMINARI - PRIMA DELL'USO	6
10. UTILIZZO	6
10.1. COLLEGAMENTO DPV - SUBACQUEO.....	6
11. MANUTENZIONE.....	8
11.1. CONTATTI ASSISTENZA TECNICA	8
12. STOCCAGGIO	8
13. DATI TECNICI.....	8
14. GARANZIA.....	9
15. REACH	9
16. SMALTIMENTO E ROTTAMAZIONE.....	9
17. SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' ISO 9001	9
18. CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001	10
19. DISTRIBUTORE LOCALE.....	10
20. REVISIONI	10

1. DIRITTI DI COPYRIGHT

Copyright – SUEX s.r.l., 2025

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta e diffusa, con qualsiasi metodo, meccanico o elettronico, senza il permesso scritto di SUEX s.r.l., via Roma 261/35 31020 Villorba (TV) Italy.

2. PREMESSA RILEVANTE AI FINI DELLA SICUREZZA E DELLA GARANZIA

Il presente manuale di uso è destinato agli utilizzatori dei dispositivi DPV SUEX.

Esso contiene importanti informazioni necessarie a garantire la sicurezza d'uso e a preservare il perfetto stato di funzionamento del prodotto a cui si riferisce, durante l'intero ciclo di vita.

L'utilizzatore è tenuto a leggere attentamente il presente manuale e quello relativo allo Scooter in uso, PRIMA di utilizzare il Dive lift 72600 e ad operare in conformità a quanto indicato in questo documento che contiene importanti precauzioni, avvisi e informazioni sul corretto uso del veicolo, rilevanti anche ai fini della garanzia sul prodotto.

Questo manuale non sostituisce un adeguato corso di immersione.

L'uso scorretto del Dive lift può portare a operazioni non sicure e può causare lesioni/morte o perdite: SUEX S.r.l. declina ogni responsabilità per lesioni/morte e/o perdite conseguenti all'uso improprio del dispositivo.



Leggere attentamente il presente foglio illustrativo PRIMA di procedere all'uso del Dive lift.

3. LINGUE UFFICIALI E TRADUZIONI

I Manuali SUEX sono rilasciati esclusivamente in lingua italiana e inglese. In caso di contestazione fanno riferimento legale esclusivamente queste versioni.

Il distributore locale può richiedere autorizzazione a SUEX per l'esecuzione di traduzioni in lingue diverse previa accettazione del disciplinare aziendale in materia.

4. ORGANIZZAZIONE DEL MANUALE, SIMBOLOGIA E ASPETTI GENERALI DI SICUREZZA

Il presente manuale descrive e cura gli aspetti necessari al corretto uso, perfetta tenuta in funzionamento del Dive lift - 72600.

Il manuale è suddiviso in diverse sezioni.

Ogni sezione contiene, se necessario, sotto sezioni dedicate a tutti i dettagli necessari alla corretta interpretazione delle azioni da svolgere.

Quando utile sono riportati disegni o schemi a scopo illustrativo, per permettere la corretta identificazione delle parti e delle azioni da eseguire.

Prestare particolare attenzione ai segnali di pericolo riportati in questo manuale. I segnali di pericolo che sono posti accanto ad un paragrafo indicano rispettivamente:



PERICOLO!

Questo segnale avverte che l'inosservanza di quanto descritto espone l'utente a rischi che potrebbero arrecare danni alla salute, lesioni gravi o anche la morte.



AVVERTENZA!

Questo segnale avverte che l'inosservanza di quanto descritto espone l'utente a rischi che non comportano di norma danni o lesioni.



CAUTELA!

Questo segnale avverte che l'inosservanza di quanto descritto espone l'utente a rischi che potrebbero arrecare danni permanenti al prodotto.



Sottolinea o segnala una procedura operativa, una condizione ecc.

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà di SUEX s.r.l. che ne vieta la riproduzione anche parziale senza precisa autorizzazione scritta.

5. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE




Fig.1 - Contenuto della confezione

6. DESCRIZIONE E PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

6.1. PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il Dive lift 72600 (brevettato da SUEX s.r.l.) è progettato per consentire un collegamento dinamico tra il subacqueo e il DPV (Diver Propulsion Vehicle) Suex, garantendo flessibilità e sicurezza durante l'immersione.

Ispirato al principio dello skilift, il Dive lift è un piattello galleggiante che sostituisce il tradizionale imbrago, semplificando il processo di traino.

Grazie al suo design ergonomico e alla presenza di due occhielli per il collegamento al DPV, il Dive lift permette di trainare in modo sicuro e pratico il subacqueo, migliorando l'efficienza e il comfort delle immersioni.

Il Dive lift è compatibile con qualsiasi modello di DPV della gamma SUEX.

6.2. DESCRIZIONE DELLE PARTI

Il Dive Lift è composto da una base di appoggio (B), fissata a una fettuccia dotata di punti di aggancio alle estremità (A e C). Questi punti consentono il collegamento allo scooter subacqueo.




Fig.2 - Descrizione delle parti

7. USO PREVISTO

Il Dive Lift è progettato per consentire il traino diretto del subacqueo dietro al DPV SUEX. La base di appoggio assicura un solido ancoraggio del subacqueo, fissata a una fettuccia dotata di punti di aggancio alle estremità. I punti di aggancio permettono un agile collegamento allo scooter in immersione.

La possibilità di sganciarsi facilmente dallo Scooter consente uno scambio agile dello scooter tra subacquei, facilitando le operazioni durante le immersioni e ottimizzando la gestione delle attrezzature. Questo sistema migliora la flessibilità e la cooperazione tra i subacquei, permettendo di adattarsi rapidamente a diverse situazioni subacquee.

Il Dive lift è stato progettato unicamente per l'uso sopra descritto.

Qualsiasi uso o operazione non conforme a quanto indicato nel presente documento:

- è da ritenersi inappropriato e potenzialmente **PERICOLOSO**.
- può comportare il danneggiamento del prodotto con possibile compromissione delle sue caratteristiche tecniche e di sicurezza.



ATTENZIONE!!! Il Dive lift NON deve essere impiegato in combinazione con dispositivi a velocità controllata (Cruise Control) per evitare possibili perdite di controllo e del veicolo stesso.



Il Dive lift NON è un accessorio di sollevamento e NON DEVE essere usato per issare alcun oggetto, o persone.



Usare il Dive lift UNICAMENTE in immersione, NON in aria.

8. INFORMAZIONI DI SICUREZZA



Il Dive lift è dimensionato, costruito e verificato unicamente per resistere al tiro determinato in acqua dalla spinta propulsiva del DPV nei confronti del subacqueo.



Il Dive lift **NON** è un dispositivo personale di sicurezza e **NON DEVE** essere usato né per assicurare il subacqueo ad oggetti né per issare il subacqueo.



Il Dive lift **NON** è un accessorio di sollevamento e **NON DEVE** essere usato per issare alcun oggetto o persona.



Il Dive lift è previsto per l'uso singolo - tra subacqueo e veicolo: **NON** deve essere utilizzato in serie; la presenza di più dispositivi potrebbe rendere inaffidabile il collegamento.



E' assolutamente vietato l'uso del Dive lift da parte di minori.

9. CONTROLLI PRELIMINARI - PRIMA DELL'USO

Prima di procedere con l'utilizzo il Dive lift deve essere ispezionato, verificando quanto segue:

- integrità della fettuccia: in caso di danneggiamenti od irregolarità evidenti il Dive lift deve essere dismesso e non più utilizzato.
- Integrità degli occhielli: in caso di irregolarità o danneggiamenti il Dive lift deve essere sostituito.
- Integrità del piattello: in caso di danneggiamenti od usura evidente il Dive lift deve essere dismesso e non più utilizzato.

10. UTILIZZO


10.1. COLLEGAMENTO DPV - SUBACQUEO

FUORI DALL'ACQUA

Fissare la cima di traino fornita in dotazione allo scooter in uso (si vedano istruzioni su Manuale utente del DPV), oppure utilizzare lo Smart Lock (cod. 72409), disponibile come accessorio, in modo da garantire un moschettone al quale poter agganciare il Dive Lift.

IN ACQUA

Agganciare il moschettone della cima di traino all'estremità della fettuccia del Dive lift



Si suggerisce di porre a contatto con il subacqueo il lato arrotondato.

Fig.3 - Lato arrotondato





Fig.4 - Collegamento allo Scooter - il tipo di moschettone è solo rappresentativo

Infilare il Dive lift tra le gambe del subacqueo e trattenerlo saldamente





Deve essere cura del subacqueo trattenere con le gambe il Dive lift per evitare di perdere lo Scooter!



Il collegamento al Dive lift deve essere effettuato in immersione!



Il materiale impiegato per la costruzione del Dive lift è caratterizzato da una galleggiabilità positiva, ovvero possiede una densità inferiore a quella dell'acqua, il che gli consente di emergere automaticamente in superficie. Questa proprietà facilita il recupero del dispositivo una volta che è stato rilasciato in acqua, riducendo la necessità di interventi complessi o l'utilizzo di attrezzature supplementari per il recupero.

11. MANUTENZIONE

AL TERMINE DI OGNI UTILIZZO il Dive lift deve essere accuratamente:

- risciacquato subito mediante immersione in acqua dolce per almeno mezz'ora;
- asciugato in aria a temperatura ambiente;
- riposto in ambiente asciutto e lontano da elementi taglienti od acuminati
- lontano da fonti di calore o fiamme libere.

11.1. CONTATTI ASSISTENZA TECNICA

L'assistenza tecnica SUEX s.r.l. è a disposizione per rispondere a qualsiasi vostra richiesta.

SUEX S.r.l. - Submarine Exploration

Via Roma, 261/35

31020 VILLORBA – TV – ITALY

Phone: 0422-444849

support@suex.it

Per quanto non previsto dal presente manuale si fa rinvio, per affinità, alle norme del codice civile, mentre per le eventuali controversie sarà competente il Foro di Treviso.

12. STOCCAGGIO

Lo stoccaggio di Dive lift deve avvenire:

- avendolo asciugato perfettamente
- al riparo dal possibile contatto con elementi taglienti od acuminati (che potrebbero danneggiare le parti tessili)
- lontano da fiamme libere o fonti di calore

13. DATI TECNICI

DESCRIZIONE	U.M. (SI)	DATO
Lunghezza	mm	440
Larghezza (diametro)	mm	200
Larghezza occhiello	mm	62
Peso	Kg	0,170
Portata massima	Kg	50
Massima profondità operativa	m	101
Colore	-	Nero - Arancione

14. GARANZIA

Le spese di trasporto e imballaggio verso o dalla sede di SUEX S.r.l. dai paesi extra UE sono a carico dell'acquirente.

Il prodotto è garantito contro i difetti di fabbricazione per un periodo di 2 anni (1 anno se per uso professionale), a far data dall'acquisto comprovato dalla documentazione di vendita. Costituiscono esclusione dalla garanzia le seguenti circostanze:

- Uso non conforme ovvero diverso da quello previsto o illustrato nel presente manuale.
- Negligenza, tentativi di riparazione o modifica da parte di personale non autorizzato espressamente da SUEX S.r.l. tale da menomare la corretta funzionalità o impedire un'adeguata verifica e collaudo al fine di soddisfare la richiesta di intervento in garanzia.
- Prodotti affittati su base temporanea.
- Graffi o danni ad ogni superficie, dovuti al normale utilizzo del prodotto da parte dell'utilizzatore.
- Normale logoramento, usura o deterioramento.
- Danni dovuti a trasporto, cadute o incidenti.
- Utilizzo di parti di ricambio non originali o non approvate da SUEX s.r.l.

Utilizzare solo componenti originali Suex.

L'utilizzo di componenti non originali o non approvati da Suex e per qualsiasi danno/perdita causati dall'utilizzo di parti non originali o non approvati da Suex annulla la garanzia di Suex.

ESONERO DI RESPONSABILITA': SUEX DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER DANNI INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI e non si assume la responsabilità per eventuali perdite o danni subiti da qualsiasi persona a seguito dell'uso o dell'abuso del prodotto con parti non originali o non approvate da Suex.

SUEX non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni subiti a seguito dell'uso improprio o a causa dei prodotti con parti non originali o non approvati da Suex.

15. REACH

Con riferimento al regolamento REACH protezione della salute umana e dell'ambiente dai rischi derivanti da sostanze chimiche) SUEX dichiara che l'oggetto a cui questo manuale riferisce NON CONTIENE né rilascia alcuna Sostanza elencata in Allegato XVII del regolamento REACH. Nessuna restrizione risulta applicabile nel contesto del REACH e della legislazione previgente in materia, DIRETTIVA 76/769/EEC).

16. SMALTIMENTO E ROTTAMAZIONE

Il prodotto è costruito parzialmente con materiali riciclabili.

A fine vita o quando non può più essere utilizzato in sicurezza il prodotto deve essere demolito.

Esso deve essere reso inutilizzabile (tagliata la fettuccia tessile alla base degli occhielli), disassemblato nelle sue parti e smaltite secondo criteri di raccolta differenziata per la plastica; la base di appoggio deve essere conferita nella raccolta indifferenziata.



17. SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' ISO 9001



SUEX s.r.l. ha conseguito la certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma ISO 9001:2015.

Certificata e sottoposta ad audit da SGS ITALIA (SGQ N° 0015 A), certificato numero IT19/1218.

18. CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001



SUEX s.r.l. ha conseguito la certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma ISO 14001:2015 in quanto si pone come obiettivo quello di migliorare in modo continuo le proprie prestazioni riducendo al minimo gli impatti ambientali derivanti dallo svolgimento delle proprie attività e responsabilizzando e coinvolgendo il personale sui temi di salvaguardia dell'ambiente.

Certificata e sottoposta ad audit da SGS ITALIA (SGA N° 0007 D), certificato numero IT20/0702.

19. DISTRIBUTORE LOCALE

Per ulteriori informazioni contattare il fabbricante o il distributore locale.

Spazio riservato al distributore locale per includere i dettagli di contatto.

20. REVISIONI

REVISIONE	DATA	CODICE
Rev.00	22/01/2025	72600